



115054, Москва, 3-й Монетчиковский
переулок дом 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 959-3747
info@iton.ru

Kite Pastry



- Температурный режим 0 - +6 С
- Энергосберегающее светодиодное LED освещение прилавка
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Закалённое низкоэмиссионное К-стекло
- Базовые поддоны из нержавеющей стали
- Вентилируемое охлаждение
- Режим автоматической оттайки

Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Kite Pastry	1000	0 + 6	980/1000	980	1500	1100	1080	1600	175	195	700	1,38/0,6	0,6	6	-	3,5	220-240