

Hawk BT Combi



Дополнительные опции:

- Разделитель внутреннего объема
- Низкошумовые энергосберегающие вентиляторы

Параметры окружающей среды:

- Температура окружающей среды до +25°C
- Влажность окружающей среды до 60%

- Температурный режим -18 -25 С
- Выносное холодообеспечение
- Стекланные сдвижные крышки вперед-назад из низкоэмиссионного стекла
- Электрооттайка
- 3 проволочные полки глубиной 400мм
- Базовые решетки
- Обогреваемые стекланные двери из низкоэмиссионного стекла с обогреваемой рамой
- Подсветка в стойках

Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки/охлаждаемый объем м ² /м ³	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВтч в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
			Длина без боковин/ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
Hawk BT Combi 2500	2620	-15 -24	2500/2610	1165	2231	2620	1210	2443				6,2/1,94	1.8	31	8	32	220-240
Hawk BT Combi 3750	3860	-15 -24	3860/3750	1165	2231	4010	1210	2443				5,74/1,80	2.8	46	12	50	220-240