

Urano 3 BT-BT/TN

Закрытые ванны ■ Со встроенным агрегатом

Closed islands ■ Plug-in



Доступно с / Available with:



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл. (ID Док. URANO 3 R404A/R290 BT-BT/TN)

URANO 3 BT-BT/TN	2100		2500		TST	
	R404A	R290	R404A	R290	R404A	R290
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Длина, мм	2100		2500		1820	
Длина без боковин, мм	1960		2360		1680	
Высота, мм	860		860		860	
Глубина, мм	860		860		860	
Площадь выкладки, м ²	1,41		1,70		1,23	
Полезный объем, дм ³	720		878		430	
Масса, кг	145		165		110	
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
Вентилятор конденсатора, шт x Вт	1x5	1x7	1x5	1x7	1x5	1x7
Компрессор	NEU2168	NEU2168U	NEU2178	NEU2178U	NEU2168	NEU2168U
Крыльчатка/наклон лопастей, Ø / °	230/31°		230/31°		230/31°	
Подсветка светодиодная, Вт	1x28		1x34		1x24	
Моментальная мощность, Вт	399	347	449	375	404	353
При разморозке, Вт	454	412	514	440	450	399
Энергопотребление, кВт/сут.	6,59	5,39	7,30	6,07	6,90	5,70
ПЭНЫ, Вт	65		65		46	
Уровень шума, дБ (А) - 1,8м	48,0	43,6	48,0	43,6	43,5	39,0
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Холодопроизводительность, Вт (-35/+45°C) ASHRAE 32	529	565	529	565	457	492
Капиллярная трубка, Ø x мм	0,914x2100		0,914x2100		0,914x2800	
Хладагент, кг	0,400	0,120	0,375	0,130	0,330	0,110

Данные по энергопотреблению модели **Urano 3** приведены на основании результатов испытаний ларя **без подсветки и без оттайки**.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления/The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.

Сечение / Section

